



Đặc tính

- Chức năng tự động điều chỉnh điện áp AVR
- Hệ số công suất 0.8
- Dạng sóng sine chuẩn
- Điều khiển bằng bộ vi xử lý mã số hóa
- Khả năng tự thích ứng tần số
- Điều chỉnh dòng sạc và điện áp ắc quy để tắt máy
- Cài đặt chế độ tiết kiệm điện khi không tải
- Hệ thống báo động thông minh
- Tự động chẩn đoán khi khởi động
- Chức năng khởi động ngược
- Tự động khởi động khi có điện lưới
- Chức năng quản lý ắc quy thông minh
- Bảo vệ ngắn mạch, quá tải
- Tự động sạc ắc quy ngay cả khi UPS tắt

Ứng dụng

- Máy vi tính / tổng đài / chấm công / Wifi / Pos / cửa từ / máy tính tiền
- Thiết bị an ninh / mạng / cứu hộ thang máy và các thiết bị ngoại vi
- Sử dụng được cho hầu hết các thiết bị, kể cả thiết bị có động cơ

Thông số kỹ thuật

MODEL	AR610	AR615	AR620	AR630	
Công suất	1000VA/800W	1500VA/1200W	2000VA/1600W	3000VA/2400W	
NGUỒN VÀO					
Điện áp Bypass	220V/230V/240V: 100 - 300Vac				
Điện áp AC	165 - 280VAC: 220VAC / 175 - 290VAC: 230VAC / 185 - 300VAC: 240VAC				
Tần số	50 / 60Hz (45 - 55Hz với 50Hz) (55 - 65Hz với 60Hz)				
NGUỒN RA					
Điện áp ắc quy	220V/230V/240V ± 5%				
Dải điện áp AC	188 - 245VAC: 220VAC / 199 - 254VAC: 230VAC / 210 - 264VAC: 240VAC				
Tần số	50 / 60Hz ± 0.3Hz				
Dạng sóng	Sóng sine chuẩn				
Độ méo hài	≤ 5% (tải tuyến tính)				
Thời gian chuyển mạch	2 - 6 mili giây (tối đa 8 mili giây)				
ECO Mode (Chế độ tiết kiệm)	Thiết lập chế độ tiết kiệm điện sau 80 giây không hoạt động (tải <3%)				
Shutdown khi không tải	Cài đặt chế độ tự tắt sau 80 giây không hoạt động (tải <3%)				
HIỆU SUẤT					
Chế độ AC	Tối đa 98%				
Chế độ ắc quy	Tối đa 85% (tải tuyến tính)				
Ắc quy	Điện áp ắc quy	24V	24V	36V	48V
	Loại ắc quy	2*12V/7AH	2*12V/9AH	3*12V/9AH	4*12V/9AH
	Thời gian sạc	90% sau 6 - 8 giờ			
Bảo vệ toàn diện	bảo vệ ngắn mạch, ắc quy nạp quá đầy/xả quá mức, quá tải, quá nhiệt				
Môi trường	Độ ẩm	20 - 90% RH @ 0 - 40°C (Không kết tụ hơi nước)			
	Độ ồn	≤ 50dB (1m)			
Phần mềm quản lý	Hỗ trợ Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/ Windows® 7/8				
Cổng giao tiếp	USB / Khe SNMP				
Kích thước					
Trọng lượng UPS/đóng gói (kg)	12.2/13.2	14.2/15.5	18.5/19.8	28.1/30.2	
Kích thước (mm) R*D*H	346.5*215*144		411.5*215*144	467*335.5*190	
Kích thước đóng gói (mm) R*D*H	427*316*236		492*316*236	592*462*320	